VESSEL®

床・マット・机・イス
～測定～

床やマットの表面抵抗測定が簡単に!

プローブ付き、軽量コンパクトで4種の測定ができます。

NEW

STAT·CLEAN

SRC-01

表面抵抗計　標準小売価格 100,000円（税抜価格）

CE RoHS

床やマットの 表面抵抗測定が簡単に。

● 温度／湿度の測定も

表面抵抗の測定と同時に、温度/湿度も測定できて便利です。
（温度/湿度は、参考値として使用してください）

● 簡単測定

測定ボタンスイッチを長押しすると、測定値がディスプレイに表示されます。
スイッチから手を離すと、20秒後に電源が切れます。

● 幅広い抵抗値を測定

電圧を切り替えて10Vで1.0×10^3～10^5Ω、100Vで1.0×10^6～10^{12}Ωまで測定できます。

● 軽量コンパクト設計

本体重量は340g（006P角型電池1個含む）で軽量。

セット内容

● キャリングケース付

キャリングケースには測定に必要な物が全て収納されています。持ち運び/収納に便利。

● プローブ付

IEC61340-4-1基準のプローブが付属。
点間抵抗、接地間抵抗、体積抵抗測定ができます。

本体だけで表面抵抗率の測定ができます
（本体裏面の平行電極）。

測定に必要な物がすべて付属していますので、簡単に4種の測定ができます。

4種類の測定

2点間抵抗の測定

マットや床などの２点間の表面抵抗を測定できます。

接地 / 接地可能接続点間抵抗の測定

マットや床などの接地点と電極間の表面抵抗を測定できます。

表面抵抗率の測定

マットや床などの表面抵抗率を測定できます。

体積抵抗の測定

イスや机など、体積のある物の抵抗を測定できます。

測定時のディスプレイ表示

※抵抗値によっては測定に10秒以上かかることがあります。

外形寸法図

仕様

測定規格	IEC61340-4-1, JIS-C2170
測定範囲	10^3〜10^{12}Ω(Ω/□)
印加電圧	10V (R<1.0×10^6 Ωまたは Ω/□)
	100V (R≧1.0×10^6 Ωまたは Ω/□)
表示部	LCD3桁 (□.□□ e□□) ex.: 3.14 e10 → 3.14×10^{10}
電源	9V電池(006P型, アルカリ乾電池推奨)
電池寿命	測定回数300回以上(測定対象物の抵抗値等によります。)
外形寸法	190(L)× 101.5 (W) × 54.7 (H) [mm]
重量	本体: 約340 g (電池含), 総重量: 約6.2 kg (キャリングケース含)
使用温湿度	0℃〜37℃, 10%〜90%RH
材質	本体ケース:ABS樹脂

付属品	プローブ 2個 (外径約φ66 mm, 約2.3 kg)
	本体接地用のカールコード 1本(両側バナナプラグ)
	抵抗測定用のカールコード 2本(φ3.5mm ミニプラグ/バナナプラグ)
	ワニロクリップ 1個
	アリゲータクリップ大 1個
	金属板(サイズ142×67 mm) 1枚
	キャリングケース 1個
	9V電池(006P型マンガン乾電池) 1個 ※付属の電池はサンプルです。所定の回数を満たさないうちに寿命が切れる事があります。この場合は新品を別途ご購入ください。
	取扱説明書 ※校正証明書は別料金で申し受けます。

※ 表内(Ω/□)の表記について、ディスプレイ上では、(Ω/sq)と表示されます。

EPA ワーキングマット 導電性ゴムマット

使用環境に左右されない10^6〜10^7Ωに管理、静電気対策を必要とする作業台に

- ▶均一で安定した導電性能
- ▶反射が少なく目が疲れにくいつや消し表面仕上げ
- ▶はんだの落滴に強い耐熱性

用途	導電率	材質	規格
作業台用	10^6≦R≦10^7Ω	NBR+SBR	EPA RoHS

構造

表面層(静電気拡散性ゴム)
裏面層(導電性ゴム)

共通仕様

品番	LG-100	SG-100
色	ライトグリーン	グリーン
サイズ	W1.0m×L10m×t2.0mm	W1.0m×L10m×t2.0mm
導電率	10^6≦R≦10^7Ω	10^6≦R≦10^7Ω
重量	35kg/巻	35kg/巻
材質	NBR+SBR	NBR+SBR

LG-100 標準小売価格 35,400円 (税抜価格)
SG-100 標準小売価格 35,400円 (税抜価格)

⚠警告

- ●商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。
- ●防爆構造を必要とするエリア内では絶対に使用しないでください。
- ●本品は高電圧を印加しますので、水、油、溶剤などがかからないようにしてください。
- ●結露にご注意ください。感電や故障の原因になります。
- ●放電針は高電圧が印加されていますので工具や針金などの金属、指や手、顔などを近づけないようにしてください。

●改良のため予告なく仕様・サイズ・価格などを変更することがあります。

使い易さが私達の使命です

株式会社 ベッセル

●ホームページアドレス http://www.vessel.co.jp/

本社	〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号	☎(06)6976-7771(代)	FAX(06)6971-1309
東京支店	〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号	☎(03)3776-1831(代)	FAX(03)3776-5607
大阪支店	〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号	☎(06)6976-7771(代)	FAX(06)6971-1309
名古屋営業所	〒457-0014 名古屋市南区呼続四丁目3番1号	☎(052)821-9575(代)	FAX(052)824-4167
福岡営業所	〒812-0016 福岡市博多区博多駅南6丁目1番22号	☎(092)411-5710	FAX(092)411-5770
札幌出張所	〒065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号	☎(011)711-5003	FAX(011)704-4725
仙台出張所	〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号	☎(022)236-1567	FAX(022)232-7959
広島出張所	〒733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11ロイヤルリョーコービル	☎(082)291-0106	FAX(082)295-1727

14090821.05